



Комплектация мобильного здания

Марка поз.	Наименование	Кол., шт.	Марка поз.	Наименование	Кол., шт.
1	Анемостат	2	14	Скамья	3
2	Щит управления	1	15	Кухня вытяжная	2
3	Огнетзымитель ОП-4	1	16	Площадка входная с перилами	1
4	Светильник светодиодный, уличный	1	17	Розетка эл. вывода	1
5	Пожарная сигнализация	1	18	Окно с москитной сеткой	1
6	Конвектор 1,5 кВт	1	19	Умывальник с нагревом 15л.	1
7	Шкаф металлический 600 мм	20			
8	Светильник светодиодный	4			
9	Тепловентилятор	4			
10	Ящик для аптечки (в ком. с аптечкой)	1			
11	Вентилятор канальный	2			
12	Терморегулятор ТУДЗ-2М1	1			
13	Тумба со встроенной раковиной	1			

Технические характеристики

1. Основание - швеллер №12 с поперечными балками, усиленные объемными косынками, закрыт металлическим листом холоднокатаным 0,8 мм, соединенный на сварку. Антикоррозийное покрытие. Грунт-эмаль ПЕНТАЛ-АМОР черная в 2 слоя.
2. Каркас: стены- стены и крыша - металлический катаный уголок 40 мм
3. Крыша - двускатная, лист холоднокатаная толщина 1,5 мм, проваренный сплошным швом, загрунтованный и окрашенный краской.
4. Стены- лист холоднокатаная толщина 1,2 мм, проклепанный к каркасу, загрунтованный и окрашенный краской.
5. Пол - деревянный брусок 100х50 мм, настил из доски и фанеры толщиной 15 мм, линолеум
6. Потолок, стены - деревянные брусок 100х25 мм, ПВХ, лист металлический оцинкованный;
7. Утепление - толщина слоя утеплителя - 100 мм, натуральная минераловатная, стыки утеплителя пропенены, паро-гидро изоляция Изоспан.
8. Входная дверь - металлическая, утепленная, толщина утеплителя 60 мм. Петли под навесной замок. Межкомнатные двери - ПВХ, МДФ, деревянные распашные, применяемые типоразмеры 714х1970, 874х1970
9. Окна пластиковые, с двухкамерными стеклопакетами противомоскитные сетки.
10. Настил площадки - прорезно - вытяжная лист ПВ-406; каркас труба 60/40 мм, ограждения - труба Ø25
11. Система электропитания укомплектована щитом управления, включающим в себя автоматические выключатели, УЗО. У входной двери со стороны улицы смонтирован влагозащитенный светильник.
12. Шины КФ - 105 (15,5/65-18) мм.
13. Предусмотреть петли грузовые, верхние 4 шт.

Прицеп тракторный модели 7296					
Вагон-дом "Кочевник" Ссылка на 20 человек					
Изм.	Колыч	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Исполнитель	Яценев П.А.				
Общая компоновка вагон-дома				Стация	Лист
					Листов
				000 "Универсал Бизнес Групп"	

Согласовано

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.