



Комплектация мобильного здания

Марка поз.	Наименование	Кол., шт.	Марка поз.	Наименование	Кол., шт.
1	Полка деревянный 2100x1650	1	20	Щиток электрический	1
2	Трап деревянный 1000x700	1	21	Вводной щит (Вилка)	1
3	Ограждение электрокаменки	1	22	Вешалка для одех., с полкой 800x250мм	2
4	Шибер приточный	1	23	Конвектор Balu 1.5кВт или аналог	3
5	Электрокаменка, P=6кВт	1	24	Бак для воды 1,5 мкуб.	1
6	Скамья без спинки 1500мм	1	25	Водонагреватель накопительный 150 л.	1
7	Дыш. под. (с полкой, шторкой штангой)	3	26	Светильник светодиодный, уличный	1
8	Вентилятор вытяжно WКУ	3	27	Светильник светодиодный, влагостойкий	1
9	Смеситель для душа с лейкой	3	28	Пожарная сигнализация	1
10	Зеркало с полкой 400x600	1	29	Вешалка для одех., с полкой 3 крючка	2
11	Смеситель для мойки	1	30	Стирально-отжимная машина промышленная, ВЕГА В-10	1
12	Окно с москитной сеткой	1			
13	Мойка н/с 500x500 с тумбой	1			
14	Аптечка с полкой	1			
15	Скамья без спинки 1200мм.	1			
16	Светильник светодиодный	4			
17	Входная площадка с трапом	1			
18	Огнетушитель ОП-4	1			
19	Насосная станция	1			

## Технические характеристики

- Основание - швеллер №12 с поперечными балками, усиленные объемными косынками, закрыт металлическим листом холоднокатаный 0,8 мм, соединенный на сварку. Антикоррозионное покрытие. Грунт-эмаль ПЕНТАЛ-АМОР черная в 2 слоя.
- Каркас: стены- стены и крыша - металлические катаный угол 40 мм, стойки угловые усиленные элемент 100 мм
- Крыша - двускатная, лист холоднокатаная толщиной 1,5 мм., проваренный сплошным швом, загрунтованный и окрашенный краской.
- Стены- лист холоднокатанная толщиной 1,2 мм, проклепанный к каркасу, загрунтованный и окрашенный краской.
- Пол - деревянный брусок 100x50 мм, настил из доски и фанеры толщиной 15 мм, линолеум;
- Потолок, стены - деревянный брусок 100x25 мм, МДФ, ПВХ панели, Вагонка;
- Утепление - толщина слоя утеплителя - 100 мм, натуральная минераловатная, стыки утеплителя пропенены, паро-гидро изоляция Изоспан.
- Входная дверь - металлическая, утепленная, толщина утеплителя 60 мм. Петли под навесной замок. Межкомнатные двери - ПВХ, МДФ, деревянные распашные, применяемые типоразмеры 714x1970, 874x1970
- Окна пластиковые, с двухкамерными стеклопакетами; противомоскитные сетки.
- Настил площадки - просечно - вытяжной лист ПВ-406; каркас труба 60/40 мм, ограждения - труба Ø25
- Система электропитания укомплектована щитом управления, включающим в себя автоматические выключатели, УЗО. У входной двери со стороны улицы смонтирован влагозащитный светильник.
- Шины КФ - 105 (15,5/65-18) мм.

- Предусмотреть петли грузовые, верхние 4 шт.

Изм.	Колыч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Прицеп-тракторный модели 7296 Вагон-дом "Кочевник" Баня			
Исполнитель				Яценев П.А.		Общая компоновка здания мобильного	Стация	Лист	Листов
							000 "Универсал Бизнес Групп"		

Согласовано

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.