



Комплектация мобильного здания

Марка поз.	Наименование	Кол., шт.	Марка поз.	Наименование	Кол., шт.
1	Стол офисный рабочий с тумбой	1	20	Система теплого пола с терморегулят. во всех отсеках	1
2	Стул ИЗО	15			
3	Шкаф для документов, офисный	1			
4	Сеяя	1			
5	Пожарная сигнализация	1			
6	Вешалка с полкой	4			
7	Стол приставной	2			
8	Электромит	1			
9	Огнетушитель ОП-4 с креплением	1			
10	Конвектор 1,5 кВт	2			
11	Кондиционер оконный	1			
12	Окно пласт. с москитной сеткой	2			
13	Комплект розеток (макс. для ПК)	1			
14	Входная площадка с опорами и огр.	1			
15	Конвектор 0,5 кВт	1			
16	Вентилятор канальный	2			
17	Светильник светодиодный	4			
18	Светильник светодиодный, уличный	1			
19	Эл. ввод	1			

Технические характеристики

1. Основание - швеллер №12 с поперечными балками, усиленные объемными косышками, закрыт металлическим листом холоднокатаный 0,8 мм, соединенный на сварку. Антикоррозийное покрытие. Грунт-эмаль ПЕНТАЛ-АМОР черная в 2 слоя.
2. Каркас: стены- стены и крыша - металлический катаный уголок 40 мм
3. Крыша - двускатная, лист холоднокатаная толщиной 1,5 мм, проваренный сплошным швом, загрунтованный и окрашенный краской.
4. Стены- лист холоднокатаный толщиной 1,2 мм, проклепанный к каркасу, загрунтованный и окрашенный краской.
5. Пол - деревянный брусок 100х50 мм, настл из доски и фанеры толщиной 15 мм, линолеум
6. Потолок, стены - деревянный брусок 100х25 мм, МДФ панели
7. Утепление - толщина слоя утеплителя - 100 мм, натуральная минераловатная, стыки утеплителя пропенены, паро-гидро изоляция Изоспан.
8. Входная дверь - металлическая, утепленная, толщина утеплителя 60 мм. Петли под навесной замок. Межкомнатные двери - ПВХ, МДФ, деревянные распашные, применяемые типоразмеры 714х1970, 874х1970
9. Окна пластиковые, с двухкамерными стеклопакетами; противомоскитные сетки.
10. Настил площадки - просечно - вытяжная лист ПВ-406; каркас труба 60/40 мм, ограждения - труба Ø25
11. Система электропитания укомплектована шитом управления, включающим в себя автоматические выключатели, УЗО. У входной двери со стороны улицы смонтирован влагозащищенный светильник
12. Шины КФ - 105 (15,5/65-18) мм.
13. Предусмотреть петли грузовые, верхние 4 шт.

						Прицеп тракторный модели 7296			
						Вагон-дом "Кочевник" Офис для совещания			
Изм.	Кольч.	Лист	И. док.	Подпись	Дата	Общая компоновка вагон-дома	Стация	Лист	Листов
Исполнитель	Яценев П.А.								
						000 "Универсал Бизнес Групп"			

Согласовано
 Взам. инв.Н
 Подпись и дата
 Инв.Н подл.