



Комплектация мобильного здания

Марка поз.	Наименование	Кол., шт.	Марка поз.	Наименование	Кол., шт.
1	Шкаф металлический. 600x500 мм	2	15	Заточной станок	1
2	Шкаф металлический для инструмента	1	16	Электроцит	3
3	Окно с москитной сеткой	2	17	Огнетушитель ОП-4, с креплением	1
4	Вентилятор вытяжной	2	18	Верстак металлический 1200x600 мм	2
5	Светильник светодиодный, уличный	1	19	Тисы	1
6	Эл. конвектор 1,5 кВт	2			
7	Светильник светодиодный	5			
8	Пожарная сигнализация	1			
9	Водонагреватель наливной 15 л.	2			
10	Насосная станция	1			
11	Эл. конвектор 0,5 кВт	1			
12	Мойка из нерж, тумба	1			
13	Стеллаж металлический 1500x500 4 пол.	5			
14	Зеркало	2			

Технические характеристики

1. Основание - швеллер №12 с поперечными балками, усиленные объемными косынками, закрыт металлическим листом холоднокатаный 0,8 мм, соединенный на сварку. Антикоррозийное покрытие. Грунт-эмаль ПЕНТАЛ-АМОР черная в 2 слоя.
2. Каркас: стены - стены и крыша - металлический катаный уголок 40 мм
3. Крыша - двускатная, лист холоднокатаный толщиной 1,5 мм, проваренный сплошным швом, загрунтованный и окрашенный краской.
4. Стены - лист холоднокатаный толщиной 1,2 мм, проклепанный к каркасу, загрунтованный и окрашенный краской.
5. Пол - деревянный брусок 100x50 мм, настил из доски и фанеры толщиной 15 мм, линолеум, лист металлический рифленый.
6. Потолок, стены - деревянный брусок 100x25 мм, ПВХ, лист металлический оцинкованный.
7. Утепление - толщина слоя утеплителя - 100 мм, натуральная минераловатная, стыки утеплителя пропенены, паро-гидро изоляция Изоспан.
8. Входная дверь - металлическая, утепленная, толщина утеплителя 60 мм. Петли под навесной замок. Межкомнатные двери - ПВХ, МДФ, деревянные распашные, применяемые типоразмеры 714x1970, 874x1970
9. Окна пластиковые, с двухкамерными стеклопакетами; противомоскитные сетки.
10. Настил площадки - песчано - вытаяной лист ПВ-406; каркас труба 60/40 мм, ограждения - труба Ø25
11. Система электропитания экомплектована щитом управления, включающим в себя автоматические выключатели, УЗО. У входной двери со стороны улицы смонтирован влагозащитный светильник.
12. Шины КФ - 105 (15,5/65-18) мм.
13. Предусмотреть петли грузовые, верхние 4 шт.

						Прицеп тракторный модели 7296				
						Вагон-дом "Кочевник" "Инструменталка, склад"				
Изм.	Колыч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Исполнитель	Яценев П.А.	Стадия	Лист	Листов
						ООО "Универсал Бизнес Групп"				

Согласовано

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.