



Примечание:

- Каркас спроектирован под условия частых проездов по бездорожью. Цельно сварной металлический из прокатных металлических провилов, ячеистая конструкция.
- Каркас: прицеп - основание из швеллера №2 усиленное объемными косынками. Ячеистая конструкция из швеллера №2 выдерживает проектно-расчетную нагрузку вагона. Антикоррозийное покрытие выполняется, эмаль в 2 слоя, на один слой ГФ-21 (Возможно применение: грунт-эмаль ПЕНТАЛ-АМОР черная, в 2 слоя)
- Утепление: пароизоляция-гидроизоляция - ветрозащитное паропроницаемое полотно «Изоспан-А», Изолон. Утеплитель - толщина по расчету (100-150) мм. Минеральная вата (плотность не менее 35-40-кг/м3 коэффициент теплопроводности 0,038 Вт/(м·К)). Штыки утеплены негорючей монтажной пеной. Класс горючести -НГ.

Комплектация мобильного здания

Марка поз.	Наименование	Кол., шт.	Марка поз.	Наименование	Кол., шт.
1	Эл. конвектор 1,5 кВт	3			
2	Эл. щит распределительный с автомат. выключателями и УЗО	1			
3	Кровать двухъярусная	4			
4	Светильник светодиодный, заливающий	1			
5	Огнетушитель ОП-4 с кронштейном	1			
6	Ящик для аптечки	1			
7	Дверь входная утепленная	1			
8	Вентиляционный узел, с вентилятором	1			
9	Светильник светодиодный	2			
10	Разъем эл. подключения	1			
11	Окно ПВХ с москитной сеткой	1			

* Предусмотрена принудительная и естественная вентиляция помещения.

Внутренняя отделка мобильного здания

Наименование Номер помещ.	Вид отделки элементов интерьера		
	Потолок	Стены или перегородки	Низ стен (пол)
1	Фанера/МДФ панели	Фанера/МДФ панели	Линолеум бытовой

Изм.	Кол.уч.	Лист	И. док.	Подпись	Дата	Здание мобильное (Вагон-дом "Кочевник") исполнение "Кочевник 01-06" (6x2,44м) - бытовая			
УБГ						Объем компоновка здания мобильного "Кочевник" бытовая на собственном основании	Стация	Лист	Листов
Исполнитель	Ямнев П.А.								
Проверил									
УП/ПКРС									
Утвердил									
							ООО "Универсал Бизнес Групп"		

Согласовано

Исполнитель	
Проверено	
Дата	
Подпись	
Исполнитель	