



Комплектация мобильного здания

Марка поз.	Наименование	Кол., шт.	Марка поз.	Наименование	Кол., шт.
1	Холодильник бытовой	2	20	Эл. щит (АВ14)	1
2	Светильник светодиодный, уличный	2	21	Вводной щит (Вилка)	1
3	Стойка для раздачи с отк. полкой	1	22	Вешалка для одеж., с полкой 400x250мм	1
4	Мойка двухсекционная	1	23	Конвектор 1.5кВт	3
5	Стол производственный 1000x600мм	1	24	Бак для воды 0,5 мкуб.	1
6	Мойка н/с 500x500 с тумбой	1	25	Водонагреватель накопительный 100 л.	1
7	Смеситель для мойки	2	26	Светильник светодиодный	5
8	Вентилятор вытяжно WКУ	3	27	Водонагреватель 15 л.	1
9	Шкаф для продуктов, двухстворчатый	1	28	Пожарная сигнализация	1
10	Табурет	16	29	СВЧ печь	1
11	Стол обеденный 2300x500мм	2	30	Шкаф с полками	1
12	Окно с москитной сеткой	3	31	Кондиционер оконный	2
13	Плита промышленная четырех-конфорочная с духовым шкафом	2			
14	Ящик для аптечки	1			
15	Зонд вытяжной	1			
16	Сумка для посуды	1			
17	Конвектор 0,5кВт	1			
18	Огнетушитель ОП-4	1			
19	Насосная станция	1			

## Технические характеристики

- Основание - швеллер №12 с поперечными балками, усиленные объемными косынками, закрыт металлическим листом холоднокатаный 0,8 мм, соединенный на сварку. Антикоррозионное покрытие. Грунт-эмаль ПЕНТАЛ-АМОР черная в 2 слоя.
- Каркас: стены - стены и крыша - металлический катанный уголок 40 мм
- Крыша - двускатная, лист холоднокатаная толщиной 1,5 мм, проваренный сплошным швом, загнутокрашенный и окрашенный краской.
- Стены - лист холоднокатаный толщиной 1,2 мм, проклепанный к каркасу, загнутокрашенный и окрашенный краской.
- Пол - деревянный брусок 100x50 мм, настил из доски и фанеры толщиной 15 мм, линолеум.
- Потолок, стены - деревянный брусок 100x25 мм, ПВХ, МДФ панели.
- Утепление - толщина слоя утеплителя - 100 мм, натуральная минераловатная, стыки утеплителя пропенены, паро-гидро изоляция Изоспан.
- Входная дверь - металлическая, утепленная, толщина утеплителя 60 мм. Петли под навесной замок. Межкомнатные двери - ПВХ, МДФ, деревянные распашные, применяемые типоразмеры 714x1970, 874x1970
- Окна пластиковые, с двухкамерными стеклопакетами; противомоскитные сетки.
- Настил площадки - просечно - вытяжной лист ПВ-406; каркас труба 60/40 мм, ограждения - труба Ø25
- Система электропитания укомплектована щитом управления, включающим в себя автоматические выключатели, УЗО. У входной двери со стороны улицы смонтирован влагозащищенный светильник
- Шины КФ - 105 (15,5/65-18) мм.
- Предусмотреть петли грузовые, верхние 4 шт.

Изм.	Колыч	Лист	Н. док.	Подпись	Дата
Исполнитель				Яценев П.А.	
Прицеп тракторный модели 7296 Вагон-дом "Кочевник" "Столовая на 16 человек"					
		Стация	Лист	Листов	
ООО "Универсал Бизнес Групп"					

Согласовано

Взам. инв.Н

Подпись и дата

Инв.Н подл.