



Комплектация мобильного здания

Марка поз.	Наименование	Кол., шт.	Марка поз.	Наименование	Кол., шт.
1	Кровать двухъярусная с рундуком	1	15	Конвектор 1,5 кВт	3
2	Светильник светодиодный	5	16	Окно с москитной сеткой	2
3	Шкаф-пенал	1	17	Стол-тумба кухонный	1
4	Тумба со встроенной раковиной.	1	18	Щиток электрический	1
5	Холодильник бытовой	2	19	Шкаф навесной	1
6	Светильник светодиодный, уличный	1	20	Зеркало	1
7	Огнетушитель	1	21	Стеллаж металлический с полками	3
8	Ларь морозильный	2	22	Пожарная сигнализация	1
9	Конвектор 0,5 кВт	1	23	Канальный вентилятор	3
10	Ящик для аптечки	1	24	Кондиционер оконный	2
11	Стол обеденный	1			
12	Площадка входная с трапом и перилами	1			
13	Водонагреватель 15л.	1			
14	Табурет	2			

Технические характеристики

1. Основание - швеллер №12 с поперечными балками, усиленные объемными косынками, закрыт металлическим листом холоднокатаный 0,8 мм, соединенный на сварку. Антикоррозийное покрытие. Грунт-эмаль ПЕНТАЛ-АМОР черная в 2 слоя.
2. Каркас: стены - стены и крыша - металлический катаный уголок 40 мм.
3. Крыша - двускатная, лист холоднокатаная толщиной 1,5 мм, проваренный сплошным швом, загрунтованный и окрашенный краской.
4. Стены - лист холоднокатаный толщиной 1,2 мм, проклепанный к каркасу, загрунтованный и окрашенный краской.
5. Пол - деревянный брусок 100x50 мм, настил из доски и фанеры толщиной 15 мм, линолеум.
6. Потолок, стены - деревянные брусок 100x25 мм, МДФ панели, лист металлический оцинкованный.
7. Утепление - толщина слоя утеплителя - 100 мм, натуральная минераловатная, стыки утеплителя пропенены, паро-гидроизоляция Изоспан.
8. Входная дверь - металлическая, утепленная, толщина утеплителя 60 мм. Петли под навесной замок. Межкомнатные двери - ПВХ, МДФ, деревянные распашные, применяемые типоразмеры 714x1970, 874x1970
9. Окна пластиковые, с двухкамерными стеклопакетами; противомоскитные сетки.
10. Настил площадки - просечно - вытяжной лист ПВ-406; каркас труба 60/40 мм, ограждения - труба Ø25
11. Система электропитания экипирована щитом управления, включающим в себя автоматические выключатели, УЗО. У входной двери со стороны улицы смонтирован влагозащитный светильник.
12. Шины КФ - 105 (15,5/65-18) мм.
13. Предусмотреть петли грузовые, верхние 4 шт.

Прицеп тракторный модели 7296					
Вагон-дом "Кочевник" Повара, склад					
Изм.	Колыч	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Исполнитель	Яценев П.А.			Стадия	Лист
Общая компоновка вагон-дома				Листов	
000 "Универсал Бизнес Групп"					