



Комплектация мобильного здания

Марка поз.	Наименование	Кол. шт.	Марка поз.	Наименование	Кол. шт.
1	Кровать двухъярусная с рундаком	2	20	Стол письменный с тумбой	3
2	Светильник светодиодный	3	21	Стол обеденный	4
3	Щкаф-пенал	2	22	Пожарная сигнализация	1
4	Тумба со встроенной раковиной	2	23	Канальный вентилятор	3
5	Вемалка	2	24	Кондиционер оконный	2
6	Светильник светодиодный, уличный	2	25	Система теплого пол с терморегулят. во всех отсеках	1
7	Огнетушитель	2			
8	Тамбур				
9	Конвектор 0,5 кВт	1			
10	Ящик для аптечки	1			
11	Стол обеденный	1			
12	Стол консольный	1			
13	Водонагреватель 15 л.	1			
14	Табурет	4			
15	Конвектор 1,5 кВт	3			
16	Коно с москитной сеткой	3			
17	Щкаф для верхней одежды	1			
18	Щиток электрический	1			
19	Щкаф навесной	1			

Технические характеристики

- Основание - швеллер №12 с поперечными балками, усиленные объемными косынками, закрыт металлическим листом холоднокатаный 0,8 мм, соединенный на сварку. Антикоррозийное покрытие. Грунт-эмаль ПЕНТАЛ-АМОР черная в 2 слоя.
- Каркас: стены- стены и крыша - металлический катаный уголок 40 мм
- Крыша - двускатная, лист холоднокатаная толщина 1,5 мм, проваренная сплошным швом, загрунтованная и окрашенная краской.
- Стены- лист холоднокатаный толщина 1,2 мм, проклеенный к каркасу, загрунтованный и окрашенный краской.
- Пол - деревянный брусок 100x50 мм, настил из доски и фанеры толщина 15 мм, линолеум.
- Потолок, стены - деревянный брусок 100x25 мм, МДФ панели.
- Утепление - толщина слоя утеплителя - 100 мм, натуральная минераловатная, стыки утеплителя пропенены, паро-гидро изоляция Изоспан.
- Входная дверь - металлическая, утепленная, толщина утеплителя 60 мм. Петли под навесной замок. Межкомнатные двери - ПВХ, МДФ, деревянные распашные, применяемые типоразмеры 714x1970, 874x1970
- Окна пластиковые, с двухкамерными стеклопакетами; противомоскитные сетки.
- Настил площадки - просечно - вытяжной лист ПВ-406; каркас труба 60/40 мм, ограждения - труба Ø25
- Система электропитания укомплектована щитом управления, включающим в себя автоматические выключатели, УЗО. У входной двери со стороны улицы смонтирован влагозащитенный светильник
- Шины КФ - 105 (15,5/65-18) мм.
- Предусмотреть петли грузовые, верхние 4 шт.

					Прицеп тракторный модели 7296 Вагон-дом		
					"Кочевник" Жилой на 4 человека,		
					супервайзера		
Изм.	Колыч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Исполнитель	Яценев П.А.
						Общая компоновка вагон-дома	
						Страница	Лист
						Листов	
						000 "Универсал Бизнес Групп"	

Согласовано  
 Исполн. инв.л.  
 Подпись и дата  
 Инв.л. подл.